

CARACTERISTICAS GENERALES

Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón

Motor eléctrico con doble rodamiento*

Campana y acoplamiento elástico de unión motor-bomba*

Regulador de presión by-pass

Manómetro de acero inoxidable con glicerina

Sistema de proyección de detergente a baja presión*

Magnetotérmico de protección motor

Tres metros de manguera eléctrica

Bastidor de acero tubular pintado con epoxi

Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm

Manguera azul de 10 metros R2-3/8

Enchufe rápido M22*

Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido*

Boquilla de abanico y jabón*

Certificado CE y manual de instrucciones



*Según modelo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Stop total directo, temporizado o con control de micropérdidas

Kit para alta temperatura 85°C

Chasis acero inoxidable



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa

Boquilla doble

Boquilla areadora

Boquilla limpieza tuberías

Enrollador de manguera

| Modelo | Presión (Bar) | Caudal (lts/hora) | Potencia (CV) | Tensión (V) | Consumo (A) | R.P.M. | Bomba | Medidas (Cm) | Peso (Kg) |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------------|--------------|-----------|
| AFN 100/11 MF | 100 | 660 | 3 | 230 | 10,5 | 1.450 | HAWK | 77x59x81 | 56 |
| AFN 130/11 MF | 130 | 660 | 4 | 230 | 14,7 | 1.450 | HAWK | 77x59x81 | 66 |
| AFN 100/11 TF | 100 | 660 | 3 | 230 / 400 | 8,7 / 5 | 1.450 | HAWK | 77x59x81 | 52 |
| AFN 120/21 TF | 120 | 1.260 | 5,5 | 230 / 400 | 18,2 / 10,5 | 1.450 | INTERPUMP | 77x59x81 | 66 |
| AFN 150/15 TF | 150 | 900 | 5,5 | 230 / 400 | 18,2 / 10,5 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 77x59x81 | 62 |
| AFN 170/13 TF | 170 | 780 | 5,5 | 230 / 400 | 18,2 / 10,5 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 77x59x81 | 62 |
| AFN 200/15 TF | 200 | 900 | 7,5 | 230 / 400 | 22 / 11,7 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 77x59x81 | 71 |
| AFN 150/21 TF | 150 | 1.260 | 7,5 | 230 / 400 | 22 / 11,7 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 87x68x78 | 80 |
| AFN 200/21 TF | 200 | 1.260 | 10 | 400 | 16 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 87x68x78 | 94 |
| AFN 250/15 TF | 250 | 900 | 10 | 400 | 16 | 1.450 | HAWK / INTERPUMP | 87x68x78 | 90 |
| AFN 200/25 TF | 200 | 1.500 | 12,5 | 400 | 19 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 99 |
| AFN 200/30 TF | 200 | 1.800 | 15 | 400 | 22,4 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 110 |
| AFN 300/21 TF | 300 | 1.260 | 15 | 400 | 22,4 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 110 |
| AFN 140/40 TF | 140 | 2.400 | 15 | 400 | 22,4 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 110 |
| AFN 400/15 TF | 400 | 900 | 15 | 400 | 22,4 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 115 |
| AFN 500/15 TF | 500 | 900 | 20 | 400 | 28,2 | 1.450 | HAWK | 87x68x78 | 115 |